



Altitude (m)	Area (km ²)	Population (2007)	Population Density (inhabitants/km ²)
0-5	0.06	2,200	36.67
5-10	1.75	2,200	12.57
10-15	1.97	2,200	11.17
15-20	3.49	2,200	6.30
20-25	6.09	2,200	3.61
25-30	9.10	2,200	2.42
30-35	12.11	2,200	1.82
35-40	15.12	2,200	1.46
40-45	18.13	2,200	1.22
45-50	21.14	2,200	1.04
50-55	24.15	2,200	0.91
55-60	27.16	2,200	0.81
60-65	30.17	2,200	0.73
65-70	33.18	2,200	0.66
70-75	36.19	2,200	0.61
75-80	39.20	2,200	0.56
80-85	42.21	2,200	0.52
85-90	45.22	2,200	0.49
90-95	48.23	2,200	0.46
95-100	51.24	2,200	0.43
100-105	54.25	2,200	0.41
105-110	57.26	2,200	0.39
110-115	60.27	2,200	0.37
115-120	63.28	2,200	0.35
120-125	66.29	2,200	0.33
125-130	69.30	2,200	0.32
130-135	72.31	2,200	0.30
135-140	75.32	2,200	0.29
140-145	78.33	2,200	0.28
145-150	81.34	2,200	0.27
150-155	84.35	2,200	0.26
155-160	87.36	2,200	0.25
160-165	90.37	2,200	0.24
165-170	93.38	2,200	0.24
170-175	96.39	2,200	0.23
175-180	99.40	2,200	0.22
180-185	102.41	2,200	0.22
185-190	105.42	2,200	0.21
190-195	108.43	2,200	0.20
195-200	111.44	2,200	0.20
200-205	114.45	2,200	0.19
205-210	117.46	2,200	0.19
210-215	120.47	2,200	0.18
215-220	123.48	2,200	0.18
220-225	126.49	2,200	0.17
225-230	129.50	2,200	0.17
230-235	132.51	2,200	0.16
235-240	135.52	2,200	0.16
240-245	138.53	2,200	0.16
245-250	141.54	2,200	0.15
250-255	144.55	2,200	0.15
255-260	147.56	2,200	0.15
260-265	150.57	2,200	0.14
265-270	153.58	2,200	0.14
270-275	156.59	2,200	0.14
275-280	159.60	2,200	0.14
280-285	162.61	2,200	0.13
285-290	165.62	2,200	0.13
290-295	168.63	2,200	0.13
295-300	171.64	2,200	0.13
300-305	174.65	2,200	0.12
305-310	177.66	2,200	0.12
310-315	180.67	2,200	0.12
315-320	183.68	2,200	0.12
320-325	186.69	2,200	0.12
325-330	189.70	2,200	0.11
330-335	192.71	2,200	0.11
335-340	195.72	2,200	0.11
340-345	198.73	2,200	0.11
345-350	201.74	2,200	0.11
350-355	204.75	2,200	0.10
355-360	207.76	2,200	0.10
360-365	210.77	2,200	0.10
365-370	213.78	2,200	0.10
370-375	216.79	2,200	0.10
375-380	219.80	2,200	0.10
380-385	222.81	2,200	0.09
385-390			

Algemene informatie

Artikelnummer	255029
EAN	4099854441844
Merk	Ledvance
Fabrikantnaam	DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT LEDV
Garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000

Technische Informatie

Noodverlichting	Nee
Kantelbaar	Nee
Technologie	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	1x26
Wattage	19
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Nee, niet dimbaar
Lichtopbrengst (Lumen)	1900
Lumen per watt	100
Gradenbundel (graden)	90
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit

Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Powerfactor	>0.90
UGR - Verblindingsgraad	< 23 - Voor algemene ruimtes
Optische Afdekking	Opal

Armatuur Informatie

Montage	Inbouw
Zaagmaat (mm)	205
IP-Waarde	IP44 - Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 to +40
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Armatuur Aansluiting	PI [Push-in connector]

Afmetingen

Hoogte (mm)	23
Diameter (mm)	217
Breedte (mm)	217

Sensor Informatie

Sensortype	Geen sensor
------------	-------------