



Specificaties Noxion LED Lichtlijnsysteem NX-Line V2  
35-50W 6300-9000lm 90D - 840 Koel Wit | 1500mm -  
8-Polig - UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248185                                                                                               |
| EAN              | 8719157045957                                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH (Indi. Lens Optic) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                               |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 35                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6300                        |
| Lumen per watt         | 180                         |
| Gradenbundel (graden)  | 90                          |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

Kleurinstelling

Enkele kleur

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Hangmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker 230V                   |
| Optische Afdekking       | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK04 - 0.50 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +60                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate), Steel      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1499 |
| Breedte (mm) | 69.5 |
| Hoogte (mm)  | 39.4 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|